FPZ BLOWER TECHNOLOGY

Versione: RPM

SOFFIANTE A CANALE LATERALE
SERIE **K** MODELLO **09**
TIPO **MD** ESECUZIONE **MOR - GOR - GVR**
Rev. 15-00 IT

	Δp	2000 rpm			2250 rpm			2500 rpm			2750 rpm			2900 rpm			3250 rpm			3500 rpm			3750 rpm			4000 rpm			4250 rpm*			4500 rpm*		
	[mbar]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]	Q [m³/h]	P [kW]	P_n [kW]
COMPRESSIONE	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	6.46	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	5.65	7.50	202	6.02	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	5.23	7.50	211	5.59	7.50	255	6.47	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	169	4.29	7.50	201	4.82	7.50	220	5.16	7.50	263	5.99	7.50	294	6.64	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	146	3.44	7.50	178	3.90	7.50	210	4.40	5.50	229	4.72	5.50	272	5.52	7.50	302	6.13	7.50	332	6.79	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	124	2.68	7.50	157	3.09	7.50	188	3.52	5.50	220	3.99	5.50	238	4.29	5.50	281	5.04	7.50	311	5.62	7.50	340	6.25	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	135	2.37	5.50	167	2.74	5.50	199	3.14	5.50	229	3.58	5.50	248	3.85	5.50	290	4.56	5.50	319	5.11	7.50	349	5.71	7.50	378	6.35	7.50	-	-	-	-	-	-
	250	147	2.05	5.50	178	2.39	5.50	209	2.76	5.50	239	3.16	5.50	257	3.42	5.50	299	4.08	5.50	328	4.60	5.50	357	5.17	7.50	386	5.78	7.50	414	6.45	7.50	-	-	-
	200	159	1.73	5.50	190	2.04	5.50	220	2.37	5.50	250	2.75	5.50	267	2.99	5.50	308	3.60	5.50	337	4.10	5.50	365	4.63	5.50	394	5.21	7.50	422	5.85	7.50	450	6.53	7.50
	150	172	1.42	5.50	202	1.69	5.50	231	1.99	5.50	260	2.33	5.50	278	2.55	5.50	318	3.13	5.50	346	3.59	5.50	374	4.09	5.50	402	4.64	5.50	430	5.25	7.50	458	5.90	7.50
	100	185	1.10	5.50	214	1.34	5.50	243	1.61	5.50	271	1.92	5.50	288	2.12	5.50	327	2.65	5.50	355	3.08	5.50	383	3.55	5.50	410	4.07	5.50	438	4.65	5.50	465	5.27	7.50
	50	199	0.78	5.50	227	0.99	5.50	255	1.23	5.50	282	1.50	5.50	299	1.68	5.50	337	2.17	5.50	364	2.57	5.50	391	3.01	5.50	419	3.50	5.50	446	4.04	5.50	473	4.64	5.50
	0	214	0.47	5.50	240	0.64	5.50	267	0.84	5.50	294	1.09	5.50	310	1.25	5.50	347	1.69	5.50	374	2.06	5.50	400	2.47	5.50	427	2.93	5.50	454	3.44	5.50	480	4.01	5.50
ASPIRAZIONE	50	201	0.87	5.50	228	1.07	5.50	255	1.29	5.50	282	1.53	5.50	298	1.69	5.50	336	2.08	5.50	363	2.39	5.50	390	2.73	5.50	417	3.08	5.50	444	3.46	5.50	471	3.87	5.50
	100	186	1.18	5.50	214	1.42	5.50	242	1.67	5.50	269	1.94	5.50	286	2.12	5.50	324	2.56	5.50	351	2.91	5.50	379	3.27	5.50	406	3.66	5.50	433	4.08	5.50	460	4.51	5.50
	150	169	1.49	5.50	198	1.76	5.50	227	2.05	5.50	255	2.36	5.50	272	2.55	5.50	311	3.04	5.50	339	3.42	5.50	367	3.82	5.50	394	4.24	5.50	422	4.69	5.50	449	5.16	7.50
	200	150	1.80	5.50	181	2.11	5.50	211	2.43	5.50	240	2.77	5.50	257	2.99	5.50	297	3.52	5.50	326	3.93	5.50	354	4.36	5.50	382	4.82	5.50	409	5.30	7.50	437	5.80	7.50
	250	-	-	-	162	2.45	5.50	193	2.81	5.50	223	3.18	5.50	241	3.42	5.50	282	4.00	5.50	311	4.44	5.50	340	4.91	5.50	368	5.40	7.50	397	5.91	7.50	425	6.44	7.50
	300	-	-	-	-	-	-	174	3.19	5.50	205	3.60	5.50	224	3.85	5.50	267	4.48	5.50	296	4.96	5.50	326	5.45	7.50	354	5.98	7.50	383	6.52	7.50	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	4.01	5.50	206	4.29	5.50	250	4.96	5.50	280	5.47	7.50	310	6.00	7.50	340	6.55	7.50	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	4.72	5.50	232	5.44	7.50	263	5.98	7.50	294	6.55	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tolleranza sui valori indicati +/- 10%.
Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Curve riferite ad aria ad una temperatura di 20°C e a pressione atmosferica di 1013 mbar (abs).
**Solo in esecuzione GOR / GVR*